

# DINARA OIL®

*Vaš kod za ulja i maziva*

## TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU ULJE ZA MENJAČE I DIFERENCIJALE - ZA AUTOMATSKU TRANSMISIJU

### ATF-A

ATF-A je mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije za koju se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa ATF tip A suffix A.

Prednosti:

- dobra zaštita od korozije;
- odlične niskotemperaturne osobine;
- odlične antihabajuće osobine.

**NIVO KVALITETA: GM ATF Type A Suffix A, MB 236.2, ALLISON C-4, Caterpillar TO-2  
MAN 339 typ A, ZF TEML 09.**

### FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Gustina na 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	0,87	SRPS EN ISO 3675
Boja	-	crvena	vizuelno
Kinematička viskoznost na 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	37	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	210	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-36	SRPS ISO 3016
Korozivnost (Cu traka, 3h, 150 °C)	klasa	1a	SRPS ISO 2160

### PRIMENA

ATF-A je ulje namenjeno za podmazivanje automatskih, transmisionih i hidrauličnih prenosnika i servo uređaja. Koristi se za hidraulične upravljače, spojnice, transmisione sisteme, za servo upravljače i pretvarače obrtnog momenta kod teških motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina kod kojih su propisana ulja koja zadovoljavaju specifikaciju GM ATF type A suffix A.

### SKLADIŠTENJE

ATF-A - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosfere.

### PAKOVANJE:

0.5 L	1 L	5 L	10 L	20 L	200 L	1000 L
x 20 kom	x 15 kom	x 3 kom	x 2 kom		x	x