

DINARA OIL®

Vaš kod za ulja i maziva

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU SINTETIČKO ULJE ZA KOMERCIJALNA VOZILA - UHPD

DINOL SINT SPECIAL UHPD SAE 5W30

DINOL SINT SPECIAL UHPD SAE 5W30 je motorno ulje vrhunskih performansi iz grupe „low SAPS“ (nizak sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora) i grupe UHPD (Ultra High Performance Diesel Oil) bazirano na 100% sintetičkoj tehnologiji. Namenjeno je za dizel motore lakih i teških komercijalnih vozila koji rade pod otezanim uslovima tokom cele godine i koriste gorivo sa niskim sadržajem sumpora (max. 50 ppm). Posebno je formulisano za EURO 5 i EURO 6 motore sa DPF filterom. Takođe se može koristiti kod vozila koja su opremljena sa EGR/SCR.

Prednosti:

- odlična termička i oksidaciona stabilnost;
- odlična zaštita od habanja, penjenja i korozije;
- odlično disperziono i deterdžentsko svojstvo što doprinosi čistoći i zaštiti motora;
- produžen interval zamene do 150 000 km;
- pogodan za motore sa DPF filterima;
- ušteda goriva.

NIVO KVALITETA: API CJ-4; ACEA E4/E6/E9/E7; MAN M3677; MAN M3477/M3575/M3271-1; MB-228.31/228.51; Mack EO-O Mack EO-N pr+, VOLVO VDS-4/3; MTU Type 3.1; Renault RLD-2/3; Mack EO-M/EO-N+; CAT ECF-3; Deutz DQC IV-10-LA; DDC 93K218, Cummins CES 20081, Scania LA Scania LDF-4

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Gustina na 15 °C	g/cm ³	0.859	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 °C	mm ² /s	12.1	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40 °C	mm ² /s	70.3	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	170	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	>201	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	- 42	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN)	mgKOH/g	13.1	SRPS ISO 3771
Dinamička viskoznost na -30 °C, max	cP	6600	ASTM D92
Sulfatni pepeo	% Wt	0,98	ASTM D874

PRIMENA

DINOL SINT SPECIAL UHPD SAE 5W30 je prvenstveno namenjen za podmazivanje savremenijih teško opterećenih dizel motora komercijalnih vozila koji imaju ugrađen sistem DPF (filter za čestice) za tretman izduvnih gasova, kao i EGR (recirkulacija izduvnih gasova) i SCR (selektivna katalitička redukcija), i koji zadovoljavaju zahteve standarda EURO 6 kao i zahteve prethodnih standarda EURO 5 odnosno EURO 4, kojima se propisuju granice štetnih komponenti u izduvnoj emisiji.

SKLADIŠTENJE

DINOL SINT SPECIAL UHPD SAE 5W30 - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od direktnog uticaja atmosferilija.

PAKOVANJE:

1 L	5 L	10 L	20 L	60 L	200 L
		x 2 kom	x		x