

DINARA OIL®

Vaš kod za ulja i maziva

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU MOTORNO ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE

DVOTAKTOL MOTORNIH TESTERA

DVOTAKTOL MOTORNIH TESTERA je specijalno ulje za podmazivanje visokoperformansnih dvotaktnih motora nove generacije kao što su: STIHL, DOLMAR, HUSQVARNA, TOMOS, PARTNER-FARMER itd. Visokokvalitetno bazno ulje mineralne osnove obezbeđuje mu efikasnu primenu kod, prvenstveno vazduhom hlađenih (odvojeno podmazivanje ili podmazivanje mešavinom), modernih STIHL-ovih 2-taktnih motora.

Prednosti:

- odlično podmazivanje i zaštita od habanja;
- produženje veka trajanja motora, i produžavanje potrebnog intervala njihovog servisiranja;
- smanjenje stvaranja čađi i taloga u izduvnim sistemima;
- dobra podnošljivost sa zaptivnim materijalima;
- dobra mešljivost sa svim vrstama goriva.

NIVO KVALITETA: API TC (ASTM TSC-3); JASO FC; SRPS ISO 6743 - 15; ISO-L-EGC, SRPS ISO 13738 (L-EGC)

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Gustina na 15 °C	g/cm ³	0,880-0,890	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 °C	mm ² /s	12,3	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-20	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	0.08	SRPS ISO 3987

PRIMENA

DVOTAKTOL MOTORNIH TESTERA se preporučuje za podmazivanje prvenstveno vazduhom hlađenih, modernih STIHL-ovih 2-taktnih motora, u svim klimatskim uslovima.

Obezbeđuje dobre radne karakteristike motora u dugim periodima rada, odlično se meša sa gorivom.

Po preporuci STIHL-a meša se sa svim vrstama bezolovnih benzina u odnosu 1:50 (2% ulja).

SKLADIŠTENJE

DVOTAKTOL MOTORNIH TESTERA - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od direktnog uticaja atmosferilija.

PAKOVANJE:

100 ml	1 L	10 L	20 L	200 L	1000 L
x 80 kom	x 15 kom	x 2 kom		x	x