

DINARA OIL®

Vaš kod za ulja i maziva

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU MOTORNO ULJE ZA PUTNIČKA VOZILA

GAS OIL SAE 15W40

GAS OIL SAE 15W40 je specijalno visokokvalitetno, multigradno mineralno motorno ulje, viskozitetne gradacije SAE 15W40, namenjeno za podmazivanje benzinskih motora putničkih vozila koja kao pogonsko gorivo koriste autogas ili benzin.

Prednosti:

- osigurava pouzdan rad motora u svim uslovima eksploatacije;
- obezbeđuje dobru zaštitu od stvaranja taloga i naslaga;
- efikasno štiti motor od habanja i korozije;
- dobra oksidaciona i termička stabilnost i mala potrošnja ulja.

NIVO KVALITETA: API SL/CF, ACEA A3/B3

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Gustina na 15 °C	g/cm ³	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 °C	mm ² /s	14,5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-35	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN)	mgKOH/g	6,5	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I, sekvenca I, sekvenca III	mL/mL	0/0 20/0 0/0	SRPS ISO 6247

PRIMENA

GAS OIL SAE 15W40 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje svih tipova benzinskih motora putničkih vozila koji kao pogonsko gorivo koriste TNG (tečni naftni gas). Njegova primena omogućava manju potrošnju ulja, produžene intervale zamene, bolje uslove rada motora i njegov duži vek trajanja. Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajena je preporuka 10 000 km.

SKLADIŠTENJE

GAS OIL SAE 15W40 - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

PAKOVANJE:

1 L	5 L	10 L	20 L	200 L	1000 L
x 15 kom	x 3 kom			x	x