

DINARA[®] OIL[®]

Vaš kod za ulja i maziva

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

LONG LIFE SAE 20W60

LONG LIFE SAE 20W60 je mineralno, multigradno motorno ulje, namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora sa i bez katalizatora i turbo punjača ugrađenih u putnička i manja komercijalna vozila svih svjetskih proizvođača u svim uslovima eksploatacije. Preporučuje se za vozila koja su prešla preko 50 000 km i kod kojih je velika potrošnja ulja.

Prednosti:

- formira stabilan i jak uljni film
- osigurava stabilan i odgovarajući pritisak ulja u sistemu podmazivanja.
- eliminiše dimljenje na izuvnom sistemu motora

NIVO KVALITETA: API SL/CF; ACEA A2/B3/E2; MB 229.1/228.1

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Gustina na 15 °C	g/cm ³	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 °C	mm ² /s	22-24	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	120	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	230	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-22	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN)	mgKOH/g	7,5	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

PRIMENA

LONG LIFE SAE 20W60 je specijalno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora starijih klasičnih konstrukcija putničkih i lakih dostavnih vozila koja su prešla veliki broj kilometara (radnih sati), preko 50 000 km.

Zamena ulja se vrši prema datoj preporuci proizvođača vozila, a uobičajna preporuka je 15 000 km kod benzinskih motora, a kod dizel motora 10 000 km.

SKLADIŠTENJE

LONG LIFE SAE 20W60 - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

PAKOVANJE:

1 L	5 L	10 L	20 L	200 L	1000 L
x 15 kom	x 3 kom			x	x