

DINARA[®] OIL[®]*Vaš kod za ulja i maziva***TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
INDUSTRIJSKA ULJA - REDUKTORSKA ULJA****REDOL**

REDOL - i su visokokvalitetna reduktorska ulja za podmazivanje teško opterećenih zupčanika, reduktora i ležaja u industriji (cementarama, željezarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, gumarskoj industriji itd.). Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 46, VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460.

Prednosti:

- odlična svojstva zaštite od habanja, kavitacije i korozije;
- visoka oksidaciona i termička stabilnost, velika sigurnost u eksploataciji ;
- izvanredna deemulziona svojstva i svojstva sprečavanja penušanja;
- neutralnost prema standardnim elastomerima - zaptivnim materijalima.

NIVO KVALITETA: SRPS ISO 6743/6 (CKC/CKD), SRPS 12925-1(L-CKC/CKD) , DIN 51517/3,CLP, AGMA 9005, USS 224, CINCINNATI MACHINE EP gear oil.

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednost							Metode ispitivanja
		VG 46	VG 68	VG 100	VG 150	VG 220	VG 320	VG 460	
Kinematička viskoznostna 40 °C	mm ² /s	46	68	100	150	220	320	460	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	95	95	95	90	90	90	90	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	190	220	230	230	240	240	250	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-25	-25	-20	-18	-18	-15	-12	SRPS ISO 3016
Korozivnost, Cu, 3h, 100°C	ocena	1	1	1	1	1	1	1	SRPS ISO 2160
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	50/0 50/0 50/0	50/0 50/0 50/0	50/0 50/0 50/0	50/0 50/0 50/0	50/0 50/0 50/0	50/0 50/0 50/0	50/0 50/0 50/0	SRPS ISO 6247
Deemulzivnost, (max. ml 43-37-0/ 40-37-3)	minut	15	15	15	15	15	15	15	ASTM D1401

PRIMENA

REDOL - i su ulja namenjena za podmazivanje svih vrsta zupčastih i pužnih industrijskih prenosnika koji rade u uslovima visokih udarnih opterećenja, u veoma širokom temperaturnom opsegu.

Mogu se nesmetano koristiti i u cirkulacionim sistemima, za podmazivanje zupčastih prenosnika, kliznih i kotrljajućih ležajeva. Preporučuju se i za podmazivanje zupčanika kranova, bagera, dizalica i alatnih mašina.

SKLADIŠTENJE

REDOL - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

PAKOVANJE:

1 L	5 L	10 L	20 L	200 L	1000 L
		x		x	x