

DINARA OIL®

Vaš kod za ulja i maziva

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU ULJE ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30

TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30 je mineralno traktorsko ulje (UTTO), namenjeno za podmazivanje hidraulike, transmisije i mokrih kočnica savremenih traktora srednjih i velikih snaga.

Prednosti:

- poseduje visoku oksidacionu stabilnost, visok indeks viskoznosti i nisku tačku tečenja;
- odlična kompatibilnost sa svim zaptivnim materijalima;
- siguran rad u svim vremenskim uslovima;
- odličnu filtrabilnost čak i u prisustvu vode.

NIVO KVALITETA: API GL-4; JD J20A/J20C; M F M-1135/1141/1143/1145; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2; JI CASE MS 1206/07/09; FORD M2C-86B/134D, SPERRY VICKERS/EATON: I-280-S

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Gustina na 15 °C	g/cm ³	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 °C	mm ² /s	9,2-9,5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	135	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Korozivnost (Cu traka, 3h, 100 °C)	klasa	1a	SRPS ISO 2160

PRIMENA

TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30 se primenjuje prvenstveno za podmazivanje traktora JOHN DEERE, kao i traktora ostalih proizvođača koji zahtevaju navedeni kvalitetni nivo. Namenjeno je za podmazivanje traktora novih generacija, kod kojih su funkcionalno povezani hidraulika, transmisija i mokre kočnice, a ceo sistem se snabdeva istim uljem iz zajedničkog ili najviše dva kućišta. Proizvod upotrebljavati u skladu sa preporukom proizvođača opreme. Ne koristi se za motor.

SKLADIŠTENJE

TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30 - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

PAKOVANJE:

1 L	5 L	10 L	20 L	200 L	1000 L
		x 2 kom		x	x