

DINARA OIL®

Vaš kod za ulja i maziva

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA

UNIZERZAL SAE 15W40, SAE 20W50

UNIZERZAL SAE 15W40, SAE 20W50 su vrhunska multigradna motorna ulja mineralne osnove, namenjena za podmazivanje savremenih benzinskih i dizel motora putničkih i lako dostavnih vozila novije generacije i lakih kamiona sa i bez turbo punjenja.

Prednosti:

- dobra deterdžentno disperzantna svojstva;
- obezbeđuje dobru zaštitu od stvaranja taloga i naslaga;
- efikasno štiti motor od habanja i korozije;
- dobra oksidaciona i termička stabilnost i mala potrošnja ulja;
- dobra niskotemperaturna svojstva.

NIVO KVALITETA: API SJ/CG-4/CF: ACEA A2/A3/B2/B3/C3; MB: 228.1, MB 229.1, VW 500.00, VW 505.00, VOLVO VDS

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti		Metode ispitivanja
		SAE 15W40	SAE 20W50	
Gustina na 15 °C	g/cm ³	0,88	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 °C	mm ² /s	14,5	18,5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	135	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	230	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-35	-27	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN)	mgKOH/g	9	9	SRPS ISO 3771

PRIMENA

UNIVERZAL SAE 15W40, SAE 20W50 su motorna ulja izvanrednih radnih karakteristika, najšireg područja primene, namenjena za podmazivanje savremenih benzinskih, dizel i turbo dizel motora putničkih i lako dostavnih vozila. Njihova primena omogućava manju potrošnju ulja, produžene intervale zamene, bolje uslove rada motora. Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajna preporuka je 15 000 km.

SKLADIŠTENJE

UNIVERZAL SAE 15W40, SAE 20W50 - čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

PAKOVANJE:

1 L	5 L	10 L	20 L	200 L	1000 L
x 15 kom				x	